

Q 606-TERMOMETRAR



Q 606A rak
36x200 mm



Q 606M rak
36x150 mm



Q 606B rak
30x110 mm



Q 606ARS
av SIS 2343 rak
30x200 mm



Q 606CE
vinkel 90°
36x200 mm



Q 606MV
vinkel 90°
36x150 mm



Q 606DE
vinkel 90°
30x110 mm

AB Qvintus har egen tillverkning av industritermometrar. Vi lagerför industritermometrar med RSK-nummer och kan även ta fram specialtermometrar direkt efter kundens individuella önskemål. Kombinera gradering, dykrörslängd och material enligt exempel.

A. GRADERING

- 1 = 0+120°C
- 2 = 0+160°C
- 3 = -30+50°C
- 30 = 0+30°C
- 4 = 0-200°C
- 5 = 0+60°C
- 6 = 0-80°C
- 7 = -20+30°C
- 8 = -20+60°C
- 9 = 0+100°C
- 10 = -50+50°C
- 11 = -40+80°C

B. DYKRÖRSLÄNGD

- 1 = 40 mm
- 2 = 63 mm
- 3 = 100 mm
- 4 = 160 mm
- 5 = 200 mm

C. MATERIAL I DYKRÖR

- 1 = mässing
- 2 = stål
- 3 = rostfritt syrafast stål
- 3G = rostfritt stål
- 4 = avzinkningshårdig mässing
- 5 = saltvattenavisande mässing

EXEMPEL

Q 606A131 =
lång rak modell 36x200
mm, gradering 0+120°C,
dykrör 1/2"Gx100 mm i
mässing.

Q 606DE324 =
kort vinkel 90° 30x110
mm, gradering -30+50°C
med 1/2"Gx63 mm av-
zinkningshårdig mässing.

Om ni önskar t.ex en
gradering som inte finns
bland standard så skriver
ni det som en nolla (0) och
därefter önskad gradering.

Exempel:

Q 606M022/0+50C
Omvandlingstabell Qvin-
tus typbeteckning / RSK-
nr kan rekvideras separat.